

Pfenning "Akzent" Dicke = 8 cm

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
1	<p>.....m² Pflasterdecke in ungebundener Ausführung herstellen.</p> <p>Mit Pfenning Akzent-Pflastersteinen aus Beton mit erhöhter Frost- und Tausalz widerstandsfähigkeit, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB.</p> <p>Max. Differenz in der Diagonalen : Klasse: K, Witterungswiderstand Klasse: D, Abriebwiderstand Klasse: I. ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338.</p> <p>Pflastersteine mit Vorsatzschicht aus Hartgesteinedelsplitt, umlaufender Fase und Abstandhaltern.</p> <p>Pflasterbett aus geeignetem Baustoffgemisch für Bettungen gem. TL Pflaster-StB, Nr. 3.2 herstellen, Schlagzertrümmerung SZ < 20 Dicke im verdichteten Zustand 3 bis 5 cm.</p> <p>Pflastersteine wechselweise aus mehreren Paketen entnehmen und höhen- und fluchtgerecht in vorgeschriebenem Verband unter Einhaltung der Mindestfugenbreite verlegen.</p> <p>Baustoffgemisch für die Fugenfüllung, filterstabil abgestimmt auf das Bettungsmaterial gem. TL Pflaster-StB, Nr. 3.3 liefern, vollfugig einkehren und einschlänmen.</p> <p>Zur Fleckenvermeidung ist die Pflasterfläche vor dem Abrütteln sauber abzukehren. Abrütteln nur bei trockener Fläche mit einem entsprechenden Flächenrüttler vom Rand aus beginnend. Farbige oder oberflächenveredelte Pflastersteine sind mit einem Flächenrüttler mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln.</p> <p>Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut zu füllen, und einzuschlänmen, ggf. mehrfach bis zur völligen Fugenfüllung.</p>	

Pfenning "Akzento" Dicke = 8 cm

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis						
1	<p>Pfenning Akzento-Pflastersteine, Rechteckpflaster im 10er Raster,</p> <p>Steinformate :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 10/10 cm <input type="checkbox"/> 10/20 cm <input type="checkbox"/> 20/20 cm <input type="checkbox"/> 30/30 cm <p>Steindicke : 8 cm</p> <p>Farben (durchgefärbt):</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> grau</td> <td><input type="checkbox"/> anthrazit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> rot</td> <td><input type="checkbox"/> braun</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> colormix</td> <td><input type="checkbox"/> weinlaub</td> </tr> </table> <p>Oberflächen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Amorbacher <input type="checkbox"/> Basalt <input type="checkbox"/> Biedensand grau <input type="checkbox"/> Biedensand rot <input type="checkbox"/> Kristall <input type="checkbox"/> Marbacher <input type="checkbox"/> Neckartaler <input type="checkbox"/> Rhein braun <input type="checkbox"/> Rhein rot <p>Hersteller:</p> <p style="text-align: center;">Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683 www.beton-pfenning.de / info@beton-pfenning.de</p>	<input type="checkbox"/> grau	<input type="checkbox"/> anthrazit	<input type="checkbox"/> rot	<input type="checkbox"/> braun	<input type="checkbox"/> colormix	<input type="checkbox"/> weinlaub	
<input type="checkbox"/> grau	<input type="checkbox"/> anthrazit							
<input type="checkbox"/> rot	<input type="checkbox"/> braun							
<input type="checkbox"/> colormix	<input type="checkbox"/> weinlaub							