

## Pfenning "Öko Novaro-Pflaster"

| Pos. | Bezeichnung   | Einzelpreis |
|------|---|-------------|
| 1    | <p>.....m<sup>2</sup> Pflasterdecke in ungebundener Ausführung herstellen.</p> <p>Mit Pfenning Öko Novaro-Pflastersteinen aus Beton mit erhöhter Frost- und Tausalz widerstandsfähigkeit, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB.</p> <p>Witterungswiderstand Klasse: D,<br/>         Abriebwiderstand Klasse: I.<br/>         ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338.</p> <p>Pflastersteine mit Vorsatzschicht aus Hartgesteinedelsplitt, unregelmäßigen profilierten scharfkantigen Steinflanken und Abstandhaltern.</p> <p>Pflasterbett aus geeignetem wasserdurchlässigem Baustoffgemisch für Bettungen gem. TL Pflaster-StB, Nr. 3.2 herstellen, Schlagzertrümmerung SZ &lt; 20<br/>         Der <math>k_f</math>-Wert sollte <math>5,4 \times 10^{-5}</math> m/s betragen.<br/>         Die Dicke des Pflasterbettes sollte im verdichteten Zustand 3 bis 5 cm betragen.</p> <p>Pflastersteine wechselweise aus mehreren Paketen entnehmen und höhen- und fluchtgerecht im vorgeschriebenen Verband unter Einhaltung der Mindestfugenbreite verlegen.</p> <p>Baustoffgemisch für die Fugenfüllung, filterstabil abgestimmt auf das Bettungsmaterial gem. TL Pflaster-StB, Nr. 3.3 liefern, vollfugig einkehren und einschlänmen.</p> <p>Die Fugen sind vollständig mit Edelsplitt 1/3 mm z.B. Granit oder gleichwertigem Hartgestein, Schlagzertrümmerung SZ &lt; 20, zu füllen. (ggf. nach dem Abrütteln nochmals nachfüllen)</p> <p>Zur Fleckenvermeidung ist die Pflasterfläche vor dem Abrütteln sauber abzukehren. Abrütteln nur bei trockener Fläche mit einem entsprechenden Flächenrüttler vom Rand aus beginnend.<br/>         Farbige oder oberflächenveredelte Pflastersteine sind mit einem Flächenrüttler mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln.</p> |             |

## Pfenning "Öko Novaro-Pflaster"

| Pos. | Bezeichnung  | Einzelpreis |
|------|--|-------------|
| 1    | <p>Die Verlegung erfolgt im „wilden Verband“ Verlegemuster Nr.: 110<br/>Die Formate werden werkseitig lagenweise gemischt geliefert.</p> <p>Steinformate:                   14/ 7 cm<br/>  14/14 cm<br/>  14/21 cm<br/>  21/21 cm</p> <p>Steindicke : 8 cm</p> <p>Farben (durchgefärbt):       braunmix<br/>  terracotta<br/>  titan</p> <p><b>Hersteller:</b></p> <p><b>Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim</b><br/><b>Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683</b><br/><a href="http://www.beton-pfenning.de">www.beton-pfenning.de</a> / <a href="mailto:info@beton-pfenning.de">info@beton-pfenning.de</a></p> |             |