

Pfenning "Premium-Pflaster"

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
1	<p>.....m² Pflasterdecke in ungebundener Ausführung herstellen.</p> <p>Mit Pfenning Premium-Pflastersteinen aus Beton mit erhöhter Frost- und Tausalz widerstandsfähigkeit, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB.</p> <p>Witterungswiderstand Klasse: D, Abriebwiderstand Klasse: I. ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338.</p> <p>Pflastersteine mit Vorsatzschicht aus Hartgesteinedelsplitt, umlaufender Fase und Abstandhaltern.</p> <p>Pflasterbett aus geeignetem Baustoffgemisch für Bettungen gem. TL Pflaster-StB, Nr. 3.2 herstellen, Schlagzertrümmerung SZ < 20 Dicke im verdichteten Zustand 3 bis 5 cm.</p> <p>Pflastersteine wechselweise aus mehreren Paketen entnehmen und höhen- und fluchtgerecht in vorgeschriebenem Verband unter Einhaltung der Mindestfugenbreite verlegen.</p> <p>Baustoffgemisch für die Fugenfüllung, filterstabil abgestimmt auf das Bettungsmaterial gem. TL Pflaster-StB, Nr. 3.3 liefern, vollfugig einkehren und einschlämmen.</p> <p>Zur Fleckenvermeidung ist die Pflasterfläche vor dem Abrütteln sauber abzukehren. Abrütteln nur bei trockener Fläche mit einem entsprechenden Flächenrüttler vom Rand aus beginnend. Farbige oder oberflächenveredelte Pflastersteine sind mit einem Flächenrüttler mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln.</p> <p>Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut zu füllen, und einzuschlämmen, ggf. mehrfach bis zur völligen Fugenfüllung.</p>	

Pfenning "Premium-Pflaster"

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
1	<p><u>Steindicke : 8 cm</u></p> <p>Steinformate : <input type="checkbox"/> 16/ 8 cm <input type="checkbox"/> 16/16 cm <input type="checkbox"/> 24/16 cm <input type="checkbox"/> Bischofsmütze</p> <p>Farben (durchgefärbt): <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> anthrazit <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> weinlaub</p> <p>Oberflächen: <input type="checkbox"/> Amorbacher <input type="checkbox"/> Aerbacher <input type="checkbox"/> Biedensand grau <input type="checkbox"/> Basalt <input type="checkbox"/> Biedensand rot <input type="checkbox"/> Kristall <input type="checkbox"/> Marbacher <input type="checkbox"/> Neckartaler <input type="checkbox"/> Rhein rot <input type="checkbox"/> Rhein braun</p> <p><u>Steindicke : 10 cm</u></p> <p>Steinformate : <input type="checkbox"/> 16/ 8 cm <input type="checkbox"/> 16/16 cm <input type="checkbox"/> 24/16 cm <input type="checkbox"/> Bischofsmütze</p> <p>Farben (durchgefärbt): <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> anthrazit <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> weinlaub</p> <p>Oberflächen: <input type="checkbox"/> Amorbacher <input type="checkbox"/> Aerbacher <input type="checkbox"/> Biedensand grau <input type="checkbox"/> Basalt <input type="checkbox"/> Biedensand rot <input type="checkbox"/> Kristall <input type="checkbox"/> Marbacher <input type="checkbox"/> Neckartaler <input type="checkbox"/> Rhein rot <input type="checkbox"/> Rhein braun</p>	

Pfenning "Premium-Pflaster"

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
1	<p><u>Steindicke : 12 cm</u></p> <p>Steinformate : <input type="checkbox"/> 16/16 cm <input type="checkbox"/> 24/16 cm</p> <p>Farben (durchgefärbt): <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> anthrazit <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> weinlaub</p> <p>Oberflächen: <input type="checkbox"/> Amorbacher <input type="checkbox"/> Auerbacher <input type="checkbox"/> Biedensand grau <input type="checkbox"/> Basalt <input type="checkbox"/> Biedensand rot <input type="checkbox"/> Kristall <input type="checkbox"/> Marbacher <input type="checkbox"/> Neckartaler <input type="checkbox"/> Rhein rot <input type="checkbox"/> Rhein braun</p> <p><u>Steindicke : 14 cm</u></p> <p>Steinformate : <input type="checkbox"/> 16/16 cm</p> <p>Farben (durchgefärbt): <input type="checkbox"/> grau</p> <p>Oberflächen: <input type="checkbox"/> auf Anfrage</p> <p>Hersteller:</p> <p style="text-align: center;">Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683 www.beton-pfenning.de / info@beton-pfenning.de</p>	