

## Pfenning Baumquartier-Abdeckung "Auwald"

| Pos. | Bezeichnung  | Einzelpreis |
|------|--|-------------|
| 1    | <p>.....Stück Pfenning Baumquartier-Abdeckung „Auwald“ herstellen.</p> <p>Mit Pfenning Baumquartier-Abdeckung „Auwald“ aus Beton auf bauseitigem Baumquartier herstellen.<br/>           Güteeigenschaften nach DIN EN 1339<br/>           Flächenlast max. 10kN/m<sup>2</sup><br/>           Einzelradlast max. 15 kN.</p> <p>Abmessung: quadratische Abdeckung, gelocht</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Typ I, 150/150 cm;<br/>               bestehend aus 2 Einzelementen<br/>               Dicke 12 cm.<br/>               Einsatzring 50/75 cm, 2-teilig<br/>               Innenöffnung 50 cm<br/><br/>               2 Auflagebalken 16/24 cm, L = 250 cm</li> <li><input type="checkbox"/> Typ IA, 160/160 cm;<br/>               bestehend aus 2 Einzelementen<br/>               Dicke 12 cm.<br/>               Einsatzring 50/75 cm, 2-teilig<br/>               Innenöffnung 50 cm<br/><br/>               2 Auflagebalken 16/24 cm, L = 250 cm</li> <li><input type="checkbox"/> Typ II, 200/200 cm;<br/>               bestehend aus 2 Einzelementen<br/>               Dicke 12 cm<br/>               Einsatzring 120/75 cm, 2-teilig<br/>               Einsatzring 50/75 cm, 2-teilig<br/>               Innenöffnung 50 cm<br/><br/>               2 Auflagebalken 16/24 cm, L = 300 cm</li> <li><input type="checkbox"/> Typ III, 250/250 cm;<br/>               bestehend aus 2 Einzelementen<br/>               Dicke 12 cm<br/>               Einsatzring 120/75 cm, 2-teilig<br/>               Einsatzring 50/75 cm, 2-teilig<br/>               Innenöffnung 50 cm<br/><br/>               2 Auflagebalken 16/24 cm, L = 350 cm</li> </ul> |             |

## Pfenning Baumquartier-Abdeckung "Auwald"

| Pos. | Bezeichnung  | Einzelpreis |
|------|--|-------------|
| 1    | <p>Farben: <input type="checkbox"/> grau</p> <p><input type="checkbox"/> Oberflächen passend zu allen Pfenning-Pflastersystemen</p> <p>Pfenning Baumquartier-Abdeckung „Auwald“ auf Auflagebalken höhengerecht an die anschließenden Befestigungen versetzen.</p> <p>4 Betonfundamente für Auflagebalken oder Stützelemente herstellen aus Beton C 12/15.<br/>         Aushub für Fundamente in erforderlicher Größe herstellen, überschüssigen Aushub beseitigt AN.</p> <p>Auflagebalken auf Ausgleichsmörtelschicht, Mörtel MG III DIN 1053, aufsetzen und entsprechend Erfordernis höhen- und Fluchtgerecht ausrichten.<br/>         Abdeckung auflegen auf Ausgleichsmörtelschicht MG III.</p> <p><b>Hersteller:</b></p> <p><b>Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim</b><br/> <b>Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683</b><br/> <a href="http://www.beton-pfenning.de">www.beton-pfenning.de</a> / <a href="mailto:info@beton-pfenning.de">info@beton-pfenning.de</a></p> |             |