

Pfenning "Via Natura Pflaster"

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
1	<p>.....m² Pflasterdecke in ungebundener Ausführung herstellen.</p> <p>Mit Pfenning Via Natura-Pflastersteinen aus Beton mit erhöhter Frost- und Tausalz widerstandsfähigkeit, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB.</p> <p>Witterungswiderstand Klasse: D, Abriebwiderstand Klasse: I. ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338.</p> <p>Via Natura-Pflastersteine mit Vorsatzschicht aus Hartgesteinedelsplitt, sichtbare Kanten der Oberfläche durch ein spezielles Herstellungssystem gleichmäßig gealtert (nicht gekollert), für eine naturnahe Optik, bei guter Begehbarkeit, mit Abstandhaltern. Zusätzlich sind die Pflastersteine teilweise texturiert, um den natursteinähnlichen Charakter zu betonen.</p> <p>Pflasterbett aus geeignetem Baustoffgemisch für Bettungen gem. TL Pflaster-StB, Nr. 3.2 herstellen, Schlagzertrümmerung SZ < 20 Dicke im verdichteten Zustand 3 bis 5 cm</p> <p>Pflastersteine wechselweise aus mehreren Paketen entnehmen und höhen- und fluchtgerecht im vorgeschriebenen Verband unter Einhaltung der Mindestfugenbreite verlegen.</p> <p>Baustoffgemisch für die Fugenfüllung, filterstabil abgestimmt auf das Bettungsmaterial gem. TL Pflaster-StB, Nr. 3.3 liefern, vollfugig einkehren und einschlänmen.</p> <p>Zur Fleckenvermeidung ist die Pflasterfläche vor dem Abrütteln sauber abzukehren. Abrütteln nur bei trockener Fläche mit einem entsprechenden Flächenrüttler vom Rand aus beginnend. Farbige oder oberflächenveredelte Pflastersteine sind mit einem Flächenrüttler mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln.</p> <p>Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut zu füllen, und einzuschlänmen, ggf. mehrfach bis zur völligen Fugenfüllung.</p>	

Pfenning "Via Natura Pflaster"

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
1	<p>Steinformate: <input type="checkbox"/> 14/ 7 cm, 14/14 cm, 14/21 cm, 21/21 cm</p> <p>als gemischtes Paket, d.h. alle für den nachfolgenden Verband erforderlichen Formate sind in einer Pakettlage enthalten. Verlegung im „wilden“ Verband Muster 24</p> <p><input type="checkbox"/> 14/14 cm, 14/21 cm</p> <p>als gemischtes Paket, d.h. alle für den nachfolgenden Verband erforderlichen Formate sind in einer Pakettlage enthalten. Verlegung im gemischten Reihenverband Muster 55</p> <p><input type="checkbox"/> 21/28 cm, 21/35 cm</p> <p>als gemischtes Paket, d.h. alle für den nachfolgenden Verband erforderlichen Formate sind in einer Pakettlage enthalten. Verlegung im gemischten Reihenverband Muster 65</p> <p><input type="checkbox"/> Kreis, Durchmesser 2,11cm</p> <p>Steindicke: 8 cm</p> <p>Farben: <input type="checkbox"/> sandgelb-texturiert <input type="checkbox"/> platin-texturiert <input type="checkbox"/> terra-texturiert</p> <p>Hersteller: Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683 www.beton-pfenning.de info@beton-pfenning.de</p>	